191512050167
有效期至：2025年03月03日

检 测 报 告

Project

扫描全能王 创建

样品数量 Sample Quantity	有组织废气 39 份，废水 19 份		
检测环境条件	温度：22℃		检测日期
检测项目	颗粒物、二氧化硫、氮氧、总磷、化学需氧量等共 24 项		检测依据
、LF-3000 恒温恒湿箱组等			大于
		不予判定。	

检测专用章（盖章）：

扫描全能王 创建

/	0.549					物	32.1	17.2	83220	6.6
/	0.532				第二次	颗粒物	32.6	17.1	83125	6.4
/	0.507		干熄焦环境除尘排气筒出口检测口	h：25 Φ：2.0	2020.12.13	第三次	颗粒物	32.2	17.1	83135	6.1
/	/					第一次	二氧化硫	32.1	17.2	83220	＜3
/	/					第二次	二氧化硫	32.6	17.1	83125	＜3

粒物	40.3	17.6	70346	9.1	/	0.640				第二次 颗
颗粒物	40.6	17.6	70251	9.2	/	0.646	5.5 米焦炉焦侧地面除尘站排气筒出口	h：20 Φ：1.7	2020.12.13	第三次
二氧化硫	40									
			346	8	/	0.591				
第三次	二氧化硫	40.6	40.17	17.6	70251	8.5	8.5	/	0.597	

扫描全能王 创建

	烟道			检测结果					
检测点位	烟道截面积（m²）	检测频次	烟温（℃）	氧含量（标干烟气）	烟气流速（m/s）	烟气流量（标干烟气）（m³/h）	检测项目	检测结果	
318	8.2	/	0.4003				第一次	颗粒物	31.4
/	46513	8.6	/	0.4172					
34.4	/	23963.2	9.7	/	0.2236		出口检测口	1.5*2	
34.9	/	22918	9.6	/	0.2200				
物	32.7	/	16544	8.2	/	0.1357			

扫描全能王 创建

点位	日期	检测项目	单位	检测结果
		溶解性总固体	mg/L	682
32		化学需氧量	mg/L	
		PH 值	mg/L	8.03
		氨氮	mg/L	3.14
		苯	mg/L	＜0.05

扫描全能王 创建

方法标准 重量法	/		溶解性总固体	CJ/T 51-2018	城市污水 水质检验
定 玻璃电极法	/		pH 值	GB/T 6920-1986	水质 pH 值的测
相萃取高效液相色谱法			总硬度	GB/T 7477-1987	液液萃取和固
水质 悬浮物的测定 重量法	/		悬浮物	GB/T 11901-1989	
12	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L		总氮（以 N 计）	HJ 636-20
水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		0.01mg/L		挥发酚	HJ 503-2
-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光	0.004mg/L		总氰化物	HJ 48
T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01		总磷	
GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定 气相色谱法	0.005mg/l			

扫描全能王 创建


扫描全能王 创建